



Технические характеристики

Наименование	Тех. характеристики	Размер	Глубина
РАД. АЛЮМ. "CALORE" 500/80	Размер (В*Д*Г): 580*80*78mm	500мм	78мм
	Вес: 1.06 кг/секц.		
	Содержание воды: 0.33Л/секц.		
	Теплоотдача (ΔT=70°C): 165Вт/секц.		
	Рабочее давление: ≤16Бар		
	Тест. давление: 20Бар		
РАД. АЛЮМ. "CALORE" 500/100	Размер (В*Д*Г): 580*80*96mm	500мм	96мм
	Вес: 1.2 кг/секц.		
	Содержание воды: 0.38Л/секц.		
	Теплоотдача (ΔT=70°C): 180Вт/секц.		
	Рабочее давление: ≤10Бар		
	Тест. давление: 20Бар		
РАД. БИМЕТАЛЛ. "CALORE" 350/80	Размер (В*Д*Г): 408*80*85mm	350мм	85мм
	Вес: 1.27 кг/секц.		
	Содержание воды: 0.16Л/секц.		
	Теплоотдача (ΔT=70°C): 133Вт/секц.		
	Рабочее давление: ≤16Бар		
	Тест. давление: 20Бар		
РАД. БИМЕТАЛЛ. "CALORE" 500/80	Размер (В*Д*Г): 544*77*78mm	500мм	78мм
	Вес: 1.34кг/секц.		
	Содержание воды: 0.18Л/секц.		
	Теплоотдача (ΔT=70°C): 168 Вт/секц.		
	Рабочее давление: ≤16Бар		
	Тест. давление: 20Бар		
РАД. БИМЕТАЛЛ. "CALORE" 500/100	Размер (В*Д*Г): 565*80*96mm	500мм	96мм
	Вес: 1.70 кг/секц.		
	Содержание воды: 0.2Л/секц.		
	Теплоотдача (ΔT=70°C): 174Вт/секц.		
	Рабочее давление: ≤16Бар		
	Тест. давление: 20Бар		



Технические характеристики

Наименование	Тех. характеристики	Размер	Глубина
РАД. АЛЮМ. “RAVENA” 350/80	Размер (В*Д*Г): 413*80*80мм	350мм	80мм
	Вес: 0.71кг/секц.		
	Содержание воды: 0.25Л/секц.		
	Теплоотдача (Δ T=70°C): 108Вт/секц.		
	Рабочее давление: ≤16Бар		
	Тест. давление: 20Бар		
РАД. АЛЮМ. “RAVENA” 500/80	Размер (В*Д*Г): 563*76*76мм	500мм	76мм
	Вес: 0.86кг/секц		
	Содержание воды: 0.34Л/секц.		
	Теплоотдача (Δ T=70°C): 145 Вт/секц.		
	Рабочее давление: ≤16Бар		
	Тест. давление: 20Бар		
РАД. АЛЮМ. “RAVENA” 500/100	Размер (В*Д*Г): 580*80*96мм	500мм	96мм
	Вес: 1.07кг/секц		
	Содержание воды: 0.38Л/секц.		
	Теплоотдача (Δ T=70°C): 166Вт/секц.		
	Рабочее давление: ≤10Бар		
	Тест. давление: 20 Бар		
РАД. БИМЕТАЛЛ “RAVENA” 500/80	Размер (В*Д*Г): 552*77*76mm	500мм	76мм
	Вес: 1.25кг/секц		
	Содержание воды: 0.18Л/секц.		
	Теплоотдача (Δ T=70°C): 165Вт/секц.		
	Рабочее давление: ≤16Бар		
	Тест. давление: 20Бар		
РАД. БИМЕТАЛЛ “RAVENA” 500/100	Размер (В*Д*Г): 545*78*95mm	500мм	95мм
	Вес: 1.26кг/секц		
	Содержание воды: 0.18Л/секц.		
	Теплоотдача (Δ T=70°C): 168Вт/секц.		
	Рабочее давление: ≤16Бар		
	Тест. давление: 20Бар		



Технические характеристики

Наименование	Тех. характеристики	Размер	Глубина
РАД. АЛЮМ. “MASTER” 200/100	Размер (В*Д*Г): 278*78*96мм	200мм	96мм
	Вес: 0.58кг/секц.		
	Содержание воды: 0.19Л/секц.		
	Теплоотдача (ΔT=70°C): 80Вт/секц.		
	Рабочее давление: ≤16Бар		
	Тест. давление: 20Бар		
РАД. АЛЮМ. “MASTER” 350/80	Размер (В*Д*Г): 420*75*78мм	350мм	78мм
	Вес: 0.61кг/секц		
	Содержание воды: 0.225Л/секц.		
	Теплоотдача (ΔT=70°C): 100Вт/секц.		
	Рабочее давление: ≤16Бар		
	Тест. давление: 20Бар		
РАД. АЛЮМ. “MASTER” 350/100	Размер (В*Д*Г): 412*75*96мм	350мм	96мм
	Вес: 1.07кг/секц		
	Содержание воды: 0.65Л/секц.		
	Теплоотдача (ΔT=70°C): 110Вт/секц.		
	Рабочее давление: ≤16Бар		
	Тест. давление: 20 Бар		
РАД. АЛЮМ. “MASTER” 500/80	Размер (В*Д*Г): 570*75*78mm	500мм	78мм
	Вес: 0.70кг/секц		
	Содержание воды: 0.3Л/секц.		
	Теплоотдача (ΔT=70°C): 130Вт/секц.		
	Рабочее давление: ≤16Бар		
	Тест. давление: 20Бар		
РАД. АЛЮМ. “MASTER” 500/100	Размер (В*Д*Г): 572*78*96mm	500мм	96мм
	Вес: 0.80кг/секц		
	Содержание воды: 0.3Л/секц.		
	Теплоотдача (ΔT=70°C): 155Вт/секц.		
	Рабочее давление: ≤16Бар		
	Тест. давление: 20Бар		
РАД. БИМЕТАЛЛ “MASTER” 200/100	Размер (В*Д*Г): 267*76*96mm	200мм	96мм
	Вес: 0.88кг/секц		
	Содержание воды: 0.10Л/секц.		
	Теплоотдача (ΔT=70°C): 80Вт/секц.		
	Рабочее давление: ≤16Бар		
	Тест. давление: 20Бар		
РАД. БИМЕТАЛЛ “MASTER” 500/80	Размер (В*Д*Г): 558*78*78mm	500мм	78мм
	Вес: 1.10кг/секц		
	Содержание воды: 0.16Л/секц.		
	Теплоотдача (ΔT=70°C): 160 Вт/секц.		
	Рабочее давление: ≤16Бар		
	Тест. давление: 20Бар		
РАД. БИМЕТАЛЛ “MASTER” 500/100	Размер (В*Д*Г): 558*76*96mm	500мм	96мм
	Вес: 1.24кг/секц		
	Содержание воды: 0.16Л/секц.		
	Теплоотдача (ΔT=70°C): 165 Вт/секц.		
	Рабочее давление: ≤16Бар		
	Тест. давление: 20Бар		